

## Die neue Nähanlage zum Absteppen der linken Hosenschlitzleiste – mit Einfach- oder mit Doppelnah

- Höchste Anwendungsflexibilität
- Bis zu 4 verschiedene Absteppbreiten  
als Doppelnah realisierbar
- Nahtabstand je nach Kundenwunsch  
zwischen 2,4 mm und 6,4 mm
- Letzter Stich liegt exakt im Nahtschatten  
der Bundkante



**NEU**

**1931-5**

# Schlitzleisten wahlweise mit Einfach- oder mit Doppelnah absteppen

Die **neue Nähanlage 1931-5** ermöglicht das Absteppen von Hosenschlitzleisten wahlweise mit einer Naht oder mit zwei Nähten. Diese flexiblen Anwendungsmöglichkeiten und die erstklassigen Nähergebnisse, basierend auf der bewährten 1911-5, steigern Effizienz und Flexibilität für den Anwender.

Das Nähgut wird in bewährter Methode mit der Bundkante an die Lasermarkierung angelegt. Das Nahtende liegt exakt im Nahtschatten der Bundkante.

Mit der neuen Nähanlage 1931-5 kann jetzt eine parallele zweite Naht genäht werden. Der Abstand zur ersten Naht kann zwischen 2,4 mm und 6,4 mm betragen. Der Abstand wird durch austauschbare Konturenrollen (optional) bestimmt, die je nach Kundenwunsch in 1/10 mm Abständen angefertigt werden können.

## Ihre Vorteile:

- Höchste Flexibilität beim Absteppen der linken Schlitzleiste an Herrenhosen
- Letzter Stich liegt exakt im Nahtschatten der Bundkante
- Spezial-Kompensationsklammer mit Höhenausgleich im Bundbereich
- Konturenrollen für den Nahtabstand nach Kundenwunsch zwischen 2,4 mm und 6,4 mm (Konturenrolle 6,4 mm standard, weitere Abstandshalter optional)
- Frei programmierbare Stichelänge in allen Nähten und Nahtbereichen
- Bis zu 4 verschiedene Absteppbreiten als Doppelnah
- Bis zu 8 verschiedene Absteppbreiten als Einzelnah
- Nählänge bis 280 mm (optional bis 345 mm)
- Kundenspezifische Schlitznahtform (optional)



1931-5 – flexibel und effizient















Kompensationsklammer für Doppelnah mit Abstandshalter



Einfachnah



Doppelnah

											Nähbereich	Absteppbreite	Doppelnah		
			mm								(mm)	(mm)	(mm)		
<b>1911-5</b>	●	●	1 - 4	●	●	●	●	●	●	●	280/345*	30 - 43	--	○	●
<b>1912-5</b>	●	●	1 - 4	●	●	●	●	●	●	●	280/345*	30 - 43	--	○	●
<b>1931-5</b>	●	●	1 - 4	●	●	●	●	●	●	●	280/345*	28 - 46	2,4 - 6,4	○	●

● = Serienausstattung, ○ = Zusatzausstattung, \* = optional